



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k zabudovaniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 65

Priemer [mm]: 278

Nastavenie citlivosti: áno

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 900

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 75

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: kov

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-30

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

Frekvencia rádiového prenosu [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: H360

Výkon vysielania [mW]: 10

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 7

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Stropné LED svietidlo

